

# Auswahlschema Anlieferbehältnisse

Standort Bühlertann und PLZ



## 1. Standardbehältnisse

	Typ	Maße						Gewichtsangaben			Menge	Packvorschrift Ladehilfsmittel *)					
		Innenmaße			Aussenmaße			Tara	Max. Füllgewicht [ kg ]	Max. Bruttogewicht [ kg ]		Optimales Minimum [ Stk. ]	Anzahl Beh. pro Lage [Stk.]	Anzahl Lagen [Stk.]	Max. Stapelhöhe [mm]	Max. Stapellast [kg]	Max. Anzahl Behälter/Palette [Stk.]
		Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]										
Karton - KLT *)	VD 1	280	180	130	290	190	140	0,2	14,8	15	150	16	6	840	640	96	
	VD 2	380	280	130	390	290	140	0,3	14,7	15	150	8	6	840	320	48	
	VD 3	580	380	270	590	390	280	0,8	14,2	15	100	4	3	840	120	12	
	VD 4	580	380	130	590	390	140	0,6	14,4	15	100	4	6	840	160	24	
Großladungs-träger	GB 1	1200	800	800	1240	850	980	85	915	1000	-	-	-	-	-	-	
	EP 1	-	-	-	1200	800	1000	23	977	1000	-	-	-	-	-	-	
	EP 2	-	-	-	1200	800	2000	23	977	1000	-	-	-	-	-	-	
	Pal.-Krt. - 2 Wellen -	1160	760	820	1200	800	1000	5,16	244,8	250	-	-	-	-	-	-	
	Pal.-Krt. - 3 Wellen -	1160	760	820	1200	800	1000	5,16	994,8	1000	-	-	-	-	-	-	

### Kriterien zur Behälterauswahl

Die Ware muß in einem trockenen Zustand sein und darf aufgrund ihres Gewichts als auch ihrer geometrischen Form die Verpackung nicht beschädigen. Ölige oder gefettete Teile sind entsprechend vorzuverpacken (Bsp. Folienbeutel).

"Optimales Minimum": Die Angabe entspricht der minimalen Stückzahl von Teilen im angegebenen Behältnis. Wird diese Stückzahl unterschritten, so muss auf das nächst größere Behältnis zurückgegriffen werden. Dieser Wert stellt das Optimum aus dem Materialverbrauch und der Wechselhäufigkeit des Behälters an der Endmontagelinie dar.

## 2. Sonderbehältnisse/-gebilde

Diese sind nur nach Absprache mit der Materialwirtschaft BT zulässig. Wenden Sie sich hierzu an den verantwortlichen Disponenten.

- Bsp.: - **Mehrweg-KLT** \*) (nach VDA 4500, R-KLT und C-KLT)  
 Einsatz bei nicht verschmutzenden Teilen, als auch bei Teilen welche aufgrund Ihrer Geometrie bzw. ihres Gewichts nicht in Karton KLT verpackt werden können.
- Holzumrandungen
  - Einwegpaletten
  - Oktabin
  - Klappgitterboxen

\*) Die Anlieferung sollte auf Euro-Paletten 800x1200 erfolgen. Alternativ ist die Verwendung von Einwegpaletten 800x1200 nach Absprache möglich.